



粉塵計

GT-321 單通道粉塵計

適用：通風測試、過濾器等檢測、設備監測、無塵室監測、排放量取樣、礦山、工作場所檢測。

單通道粉塵計 GT-321

提供低成本監測，根據使用者選擇的大小計數及顯示範圍檢測顆粒。運行可靠、操作簡易、體積輕巧，能理想的應用於各種監測場所。

- 充電式電池。
- 攜帶手持式。
- 可選擇 5 種粒度範圍。
- 1 分鐘快速取樣。



主要規格

| 型號 | GT-321(單通道) | GT-521(雙通道) |
|---------|---|--|
| 顯示器 | 16 character LCD | 16 character×4 line LCD |
| 鍵盤 | 兩個操作鍵 | 七個操作鍵 |
| 粒度範圍 | >0.3 · >0.5 · >1.0 · >2.0 · >5.0µm | 0.3~5.0µm |
| 濃度範圍 | 0~3,000,000 顆粒 / 每立方英尺 (105.900 顆粒 / 公升) | |
| 流速 | 0.1 立方英尺 / 分鐘 (2.831 升 / 分鐘) | |
| 精確度 | ±10% | |
| 靈敏度 | 0.3µm | |
| 操作溫度範圍 | 0~+50°C | |
| 保存溫度範圍 | -20~+60°C | |
| 頻道數 | - | 2 |
| 持續時間 | - | 可調整 1 到 999 秒 |
| 取樣時間 | 1 分鐘 (首讀 9 秒，其後 6 秒) | 可調整 6 到 999 秒 |
| 通訊 | RS - 232 | RS - 232 或 RS - 485 |
| 最小粒度選擇 | 0.3 · 0.5 · 1.0 · 2.0 · 5.0 µm | |
| 電源 | 6V 充電電池，間斷使用約 8 小時，連續使用約 5 小時 | |
| 尺寸 / 重量 | 159×93×51mm/ 約 790g | 159×102×54mm/ 約 880g |
| 標準配備 | 交直流充電器、操作說明書、RS-232 傳輸線、等速採樣頭、螺絲起子、過濾器、校準證書、手提箱 | 交直流充電器、操作說明書、RS 傳輸線、等速採樣頭、螺絲起子、過濾器、校準證書、軟體、手提箱 |
| 選購配件 | - | 相對溼度和溫度探頭、流量計、攜帶式印表機 |
| 規範認證 | 符合 ISO · ASTM · JIS 規範及 CE 認證 | |

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。